

Technické údaje:

Pracovní šířka	250 cm / 275 cm
Výška lopaty	60 cm
Otočný břit	Ano (různé dle výběru)
Kola	Volitelně
Hydraulické natáčení radlice (1 píst)	max. 230°
Závěs	3bodový kat. II
Bočnice	Volitelně
Posun do strany	55cm vpravo i vlevo
Hydraulické připojení	1 dvojčinný
Hmotnost	450 kg / 475 kg



Váš prodejce:



Multos s. r. o.

K Silu 2263, 39301 Pelhřimov

Tel.: +420 565 323 284

Email: info@multos.cz

Web: www.multos.cz

Fransgård

Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK-9640 Farsø
Tlf. 98 63 21 22 Fax 98 63 18 65

Fransgård

GT-250HY / GT-275HY



Planýrovací radlice s hydraulickým natáčením

- Mohutný hydraulický válec je schopen natáčet radlicí v rozsahu 230° a vyžaduje jednu dvojčinnou hydraulickou přípojku.
- Připojení pomocí třibodového závěsu kat. II s několika možnostmi připojení. Horní třetí bod lze zapojit k radlici napevno nebo pomocí oválného otvoru, který umožňuje do určité míry držet radlici v plovoucí poloze.
- Volitelně lze radlici dovybavit velkými pomocnými koly.
- Oboustranný ocelový břit je dodáván standardně a volitelně lze radlice dovybavit i gumovým břitem.
- 60 cm vysoká radlice, která lze doplnit bočnicemi na levou nebo pravou stranu.
- Manuálně lze radlici posunout až o 55 cm na pravou nebo levou stranu.
- Všechny čepy a otočné body se dají snadno promazat.
- Radlice je opatřena velmi silným ostřím pro srovnávání terénu a vyhrnování.