

Fransgård GT – Planýrovací radlice



GT-210
GT-250
GT-250S
GT-250HY
GT-275HY
GT-250FL
GT-300FL

Planýrovací radlice určené na rozhrnování a srovnávání půdy, šotolinových a lesních cest, k odklidu sněhu apod. Mechanicky i hydraulicky ovládané modely k zadní i přední agregaci v několika verzích. Robustní a snadno ovladatelná radlice vyrobená z kvalitní pevnostní oceli s mnoha možnostmi výběru příslušenství.

Fransgård



2 možnosti zapřažení- dolní a horní pozice ramen tříbodového závěsu, pro všechny modely GT. Optimální přizpůsobení terénu díky podélnému otvoru třetího bodu.



Modely GT-210/250 a GT-250S jsou k dispozici i v čelním provedení a s krátkým ramenem díky, kterému se zkrátí vzdálenost k traktoru. Mohou být samozřejmě i tažené za traktorem.



Všechny modely GT jsou připraveny pro montáž koleček, které lze snadno individuálně výškově nastavit bez nářadí po 25 mm skocích.



Mechanický boční posuv radlice vpravo nebo vlevo bez použití nářadí. (Neplatí pro GT-FL)



Štít je otočný o 360 ° a nastavitelný do 10ti poloh. Pro nastavení, není třeba žádné nářadí. (Neplatí pro GT a GT-HY-FL)



GT-FL je k dispozici k agregaci pro přední tříbodový závěs nebo s čelním nakladačem. Zejména je ideální pro dvory a nádvoří se stájem. Centrální upevnění závěsné desky zaručuje rovnoměrný tlak na nakladač.



GT-FL má standardně 2 silné válce s rotačním úhlem 23 ° na obě strany. Dále je radlice vybavena třemi velkými pružinami proti přetížení. Na všech čepech jsou maznice.



Model GT-HY je standardně vybaven hydraulickým válcem pro úpravu úhlu radlice. Úhel natočení je až 230 °.



Všechny modely GT jsou standardně vybaveny pro instalaci bočnic nebo sněhového křídla.



U modelu GT-250S se dá nastavit horizontální úhel shrnování ve třech polohách, což umožňuje využít agresivnější pracovní úhel. Pro nastavení není třeba žádné nářadí.

Technická data:	GT-210/přední	GT-250/přední	GT-250S/přední	GT-250HY/275HY	GT-250FL/300FL
Pracovní záběr	2,10 m	2,50 m	2,50 m	2,50 / 2,75 m	2,50 / 3,00 m
Výška radlice	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Agregace s čelním nakladačem	Ne	Ne	Ne	Ne	Euro nebo SMS
Přídavná kola	Volitelně	Volitelně	Volitelně	Volitelně	Volitelně
Boční posuv	50 / 20 cm	50 / 20 cm	50 / 20 cm	55 / 55 cm	Ne / Ne
Natočení radlice	360°	360°	360°	230°	23° (35°)
Horizontální nastavení	1 poloha	1 poloha	3 polohy	1 poloha	1 poloha
Hydraulické natáčení	Volitelně / Ne	Volitelně / Ne	Volitelně / Ne	Standard	Standard
3b závěs	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. II
Oboustranný břit	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Hydr. okruh	-	-	-	1 dvojčinný.	1 dvojčinný
Hmotnost	360 / 340 kg	385 / 365 kg	425 / 405 kg	450 / 475 kg	450 / 490 kg

Speciální výbava



Velká otočná kola s balonovými pneumatikami. 15 x 6.00.



Bočnice.



Křídlo na sníh se šikmou hranou, která brání přepadávání sněhu za radlici.



Gumový břit pro shrnování na tvrdém povrchu nebo dlažbě.



Standardně používaný břit je oboustranný hladký a zubatý, Oboustranné pouze hladké nebo pouze zubaté jsou volitelné.



Teleskopické písty na rozšíření úhlu až na 35° pro model GT-FL.

Fransgård dále nabízí:



Mulčovač FKR-150



Sněžová fréza V-230



Sypač SPR-250

Dovozce:



Multos s. r. o.
K Silu 2263, 39301 Pelhřimov
Tel.: +420 565 323 284
Email: info@multos.cz
Web: www.multos.cz

Prodejce:

Výrobce:

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132
DK-9640 Farsø
Tel. +45 98 63 21 22
www.fransgard.dk