

# CultiTrail



**Těžký tažený předset'ový kultivátor  
s pracovním záběrem 5 a 6 m**



### Standardní vybavení

- Hydraulicky ovládaná lišta crackerboard
- 5 řad 45x10 mm zahnutých per
- 4 x pneu 300/55-14.5
- osvětlení

### Volitelně

- 330/300 mm Crosskill válec
- 5 řad 45x10 mm rovných per (místo zahnutých per)
- rovnací lišta před Crosskill válcem
- zadní řada per

CultiTrail jsou těžké kultivační brány s velkým záběrem. První pracovní část tvoří drtící a rovnací lišta crackerboard, následují pětiřadé brány s dostatečnou vzdáleností mezi perami - nejmenší vzdálenost je 400 mm. To zajišťuje dobrou průchodnost a minimální riziko zacpávání. Bez použití nářadí je pracovní hloubka kontrolována omezovačem zdvihu na 2 hlavních zvedacích pístech, kde pomocí 4 opěrných kol kultivátor pracuje ve stejné pracovní hloubce. Stroj je zakončen zadní řadou vláčecích bran.



330/300 mm Crosskill válec může být namontován na zadní kultivátoru. Tento válec upěchuje půdu a pracovní hloubka je přes něj udržována velmi precizně. Válec je vyroben z oceli a tak je hmotnost nižší než u litinových válců, ale účinnost je stejná, protože přenáší váhu nářadí.



I přes svou velkou pracovní šířku je CultiTrail při přepravní poloze široký pouze 2,5 m. Skládání a rozkládání je plně hydraulické.



Standardně je kultivátor dodáván s pěti řadami 45 x 10 mm zahnutých per, které mají jedinečný kultivační efekt. Alternativou mohou být rovná pera 45 x 10 mm, která jsou méně agresivní.

### Technické údaje:

Pracovní šířka:	5.0 m	6.0 m
Požadovaný minimální výkon	100 k	125 k
Počet per	63 ks	77 ks
Počet per lišty Crackerboard	18 ks	22 ks
Počet per zadní řady vláčecích bran	42 ks	50 ks
Hmotnost	2,300 kg	2,500 kg
Transportní šířka	2.5 m	2.5 m
Transportní výška	2.9 m	3.4 m

## DAL-BO – JEDNODUCHÉ A ROBUSTNÍ STROJE



Multos s. r. o.

K Silu 2263, 39301 Pelhřimov

Tel.: +420 565 323 284

Email: info@multos.cz

Web: www.multos.cz

