


## Příslušenství:



K dispozici jsou různé varianty pneumatických secích zařízení s kapacitou zásobníku na 300 nebo 500 l. Pro precizní seti řepky, bychom Vám doporučovali použít dvojité kotoučové botky s utužovacím kolem.

Těžký dvouřadý kultivátor je schopen pracovat v hloubkách kolem 40 cm a robustní radlice zajišťují prokypření a provzdušnění půdního profilu v celé pracovní šířce. Následně 2 řady vypoukčných disků o průměru 510 mm upravují povrch před zadním utužovacím válcem, který završuje celou operaci.



## Technické údaje:

Typ	Pracovní záběr	Počet radlic	Počet disků	Hmotnost	Požadovaný výkon
Ø600 mm dvojitý válec					
SuperMax 250	2,5 m	4	18	2.425 kg	150 k
SuperMax 250 NSH hydraulické jítění	2,5 m	4	18	2.505 kg	150 k
SuperMax 300	3,0 m	6	22	2.970 kg	180 k
SuperMax 300 NSH hydraulické jítění	3,0 m	6	22	3.090 kg	180 k
Ø800 mm dvojitý válec					
SuperMax 250	2,5 m	4	18	2.625 kg	150 k
SuperMax 300	3,0 m	6	22	3.200 kg	180 k
SuperMax 300 NSH hydraulické jítění	3,0 m	6	22	3.320 kg	180 k
Ø650mm HD pých					
SuperMax 250	2,5 m	4	18	2.445 kg	150 k
SuperMax 250 NSH hydraulické jítění	2,5 m	4	18	2.525 kg	150 k
SuperMax 300	3,0 m	6	22	2.990 kg	180 k
SuperMax 300 NSH hydraulické jítění	3,0 m	6	22	3.110 kg	180 k
Výsevní jednotka Einböck					
Výsevní jednotka 300 x 60 dvojitý válec	3,0 m		12	400 kg	
Výsevní jednotka 300 x 65 HD pých	3,0 m		12	400 kg	

DAL-BO – JEDNODUCHÉ A ROBUSTNÍ STROJE



# SuperMax



Multos s. r. o.  
K Sílu 2263, 39301 Pelhřimov  
Tel.: +420 565 323 284  
Email: info@multos.cz  
Web: www.multos.cz



Robustní „one pass“  
kultivátor  
2.5 - 3 m

## SuperMax

SuperMax „one pass“ kultivátor je zkonstruován tak, aby eliminoval ztuhnutí půdy svými dvěma řadami velkých radlic, následně provedl podmtku diskovou sekcí s 520 mm vypouklými disky na pružných slupicích a konečnou úpravu půdy provedl dvojitým T utužovacím válcem nebo HD těžkým pěchem. A to vše během jednoho přejezdu.



Ozubené 520 mm vypouklé disky mají vynikající míchací efekt i v náročných podmínkách. Každý disk je uložen na gumových segmentech, které zajišťují tlumení rázů do rámu při najezení na kámen a jiných překážkách.



Těžké 800 mm T dvojitě válce mají dobrý pýchovací efekt a vynikají i svou samočisticí funkcí.



Radlice jsou jištěné proti narázům na překážku pomocí střížného šroubu nebo Non-Stop hydraulickým systémem (NSH). Tlak v systému je možné nastavit podle podmínek až na hodnoty, které radlicím dovolují vyhnout se překážce až v 90° úhlu založení. Pracovní hloubka radlic se nastavuje pomocí čepu.



Jako volitelná výbava SuperMaxe, může být výševní pneumatický systém, který seje např. řepku a další malá semena do pásů.



SuperMax je kompletní zpracování půdy jedním přejezdem, které šetří Váš čas a naftu.



Pracovní hloubka se ovládá hydraulicky z kabiny traktoru. Dva hydraulické pisty jednoduše upravují pracovní hloubku přes zadní válec, který podpirá stroj a zajišťuje koncepcí práci.



Standardně je SuperMax vybaven krajovými disky, aby se zabránilo vytváření hrůbků na krajích stroje.



Alternativou zadního válce může být i těžký pěch o průměru 650 mm opatřený stěrkami.